

## WILCOFLEX avec manchette courte (EPI de catégorie II)



### DOMAINE D'APPLICATION

Le gant WILCOFLEX assure une protection contre les coupures, les coups de couteaux à main ou outils coupants à main :

- Dans les abattoirs, industries de la viande, lors d'opérations de désossage ou de découpe manuelle
- Dans les établissements de restauration, lors d'opérations de découpe de la viande, de découpe de poissons ou d'ouverture de coquillages
- Dans les industries du plastique, du cuir, du textile ou du papier lors d'opérations de découpe ou de manipulations de pièces coupantes
- Dans les industries du bâtiment lors d'opérations de pose de revêtements.



**MATIÈRE :** fil acier inoxydable alimentaire et ressort acier inoxydable alimentaire breveté.

### CARACTÉRISTIQUES

Cotte de mailles :


- diamètre du fil : 0,5 mm
- diamètre intérieur des anneaux : 3 mm
- diamètre extérieur des anneaux : 4 mm

Serrage poignet et avant-bras par ressorts protégés par la cotte de mailles

Système fixe-gants intégré sur la main

Disponible en version main gauche (GA) ou main droite (DR)

Marquage visuel de la taille par une pastille de couleur



### NORMES ET DIRECTIVES

Le gant WILCOFLEX est conforme au règlement (UE) EPI 2016/425.

**NF EN 1082-1** et **ISO 13999-1** : Vêtements de protection. Gants et protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux à main.

**NF EN 14328** : Vêtements de protection. Gants et protège-bras protégeant contre les coupures par des couteaux électriques. Exigences et méthodes d'essai.

Inox conforme à la norme **NF A 36-711** : « Acier hors emballage - acier inoxydable destiné à entrer au contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux » et à la norme

**NF EN 1811 + A1** « Méthode d'essai de référence pour la libération du nickel par les produits qui sont destinés à venir en contact direct et prolongé avec la peau ».

Le gant WILCOFLEX est conforme à l'**article 33** du règlement **REACH** (Enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques) **N°1907/2006** du 18 décembre 2006 et ses amendements.

**Organisme notifié ayant effectué la certification :** N° 0556 : DGUV test Prüf und Zertifizierungsstelle Nahrungsmittel und Verpackung Fachbereich Nahrungsmittel - Lortzingstasse 2 - D - 55127 Mainz



### CONDITIONS DE NETTOYAGE

**Nettoyage/Désinfection :** Le nettoyage de l'EPI peut être réalisé à l'aide d'un pistolet de nettoyage adapté, par trempage, par un brossage énergique ou en machine à laver. Dans tous les cas, l'eau additionnée de produit doit être à une température maximale de 63°C. Attention, la fiche technique du produit utilisé fait foi à une température d'eau maximum qui peut être plus faible. Une attention toute particulière sur le dosage et la température doit être observée dans le cas de produits alcalin Chlorés ou acides. Utiliser seulement des produits autorisés par les services vétérinaires. L'utilisation de chlore à forte dose et à haute température est déconseillée.

**Désinfection :** La désinfection à haute température peut se faire à l'eau claire d'un minimum de 82°C jusqu'à une température maximale de 90°C, en machine, par trempage ou aspersion.

**Séchage et Stockage :** Séchage forcé par ventilation d'air chaud ou naturel mais dans un endroit sec et bien aéré/ventilé. Stockage dans un endroit frais et sec

### TAILLES ET RÉFÉRENCES



**NOIR / 00 / XXXS / 4 - 4 1/2**

0GWS.131.002.075.GA  
0GWS.131.002.075.DR



**MARRON / 0 / XS / 5 - 5 1/2**

0GWS.131.02.075.GA  
0GWS.131.02.075.DR



**VERT / 1 / XS / 6 - 6 1/2**

0GWS.131.12.075.GA  
0GWS.131.12.075.DR



**BLANC / 2 / S / 7 - 7 1/2**

0GWS.131.22.075.GA  
0GWS.131.22.075.DR



**ROUGE / 3 / M / 8 - 8 1/2**

0GWS.131.32.075.GA  
0GWS.131.32.075.DR



**BLEU / 4 / L / 9 - 9 1/2**

0GWS.131.42.075.GA  
0GWS.131.42.075.DR



**JAUNE / 5 / XL / 10**

0GWS.131.52.075.GA  
0GWS.131.52.075.DR



**VIOLET / 6 / XXL / 11**

0GWS.131.62.075.GA  
0GWS.131.62.075.DR

N° intrastat : 73239300



Adresse postale : CS 40055 - 49170 - SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - France - E-mail : [manulutex@manulutex.fr](mailto:manulutex@manulutex.fr) - Internet : [www.manulutex.fr](http://www.manulutex.fr)  
Site de Champtocé-sur-Loire : Zone Artisanale du Mille - 49123 CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE - France - Tel : +33 (0)2 41 39 90 30 - Fax : +33 (0)2 41 39 99 11  
SAS au capital de 125 000 € - R.C.S. Angers B 332 107 036 (85 B 112) - Siret 332 107 036 00029 - APE 3299Z - TVA FR 73 332 107 036 - EORI FR 332 107 036 00029

Version n°3 du 23/03/2021 - Document et photographies non contractuels

*Bien plus que la sécurité*  
More than just safety