

## Tablier GOLF 30 avec manches (EPI de catégorie I)



### DOMAINE D'APPLICATION

Le tablier GOLF 30 avec manches est destiné à un usage courant. Il résiste à de nombreux acides à faible concentration.

**MATIÈRE :** Enduction vinyle 2 faces sur support polyester

### CARACTÉRISTIQUES

- **Coloris :** Blanc, bleu, vert, noir et vert kaki
- **Épaisseur :** 300 µm (± 10%)
- **Grammage :** 325 g/m<sup>2</sup> (± 10%)
- **Tailles disponibles :**
  - SMALL : pour des personnes mesurant moins de 1,70 m
  - MEDIUM : pour des personnes mesurant entre 1,70 et 1,85 m
  - LARGE : pour des personnes mesurant plus de 1,85 m

Tabliers équipés d'œillets et rondelles en inox.  
Fermeture arrière par crochet plastique détectable et élastique tressé polyester.  
Serrage poignet par élastique polyester/élastodienne.



Blanc  
White

Bleu  
Blue

Vert kaki  
Green  
khaki

Noir  
Black

Vert  
Green

### NORMES ET DIRECTIVES

- Tablier conforme à l'article 33 du règlement **REACH 1907/2006** concernant les produits contenant des substances préoccupantes et ses amendements.
- Ne contient pas de silicone (et dérivés siliconés), ni de bisphénols.

### CONDITIONS DE NETTOYAGE

**Nettoyage :** par brossage à l'eau chaude savonneuse à 40°C ou dans un mélange d'eau et de détergent doux. Ne pas utiliser de produits toxiques pour le nettoyage. **Rinçage :** à l'eau. **Séchage :** le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage. **Stockage :** à l'abri de la lumière dans un endroit sec et aéré. Le tablier doit être changé dès que sa surface présente des traces d'usure.

**Un tablier bien utilisé et bien entretenu dure plus longtemps!**

N° intrastat : 39262000

*Bien plus que la sécurité®*  
More than just safety

## Tablier GOLF 30 avec manches (EPI de catégorie I)



- Ce tablier est conforme au règlement (UE) EPI 2016/425 et la norme NF EN 13688 : 2013.
- Propriétés mécaniques revendiquées: résistance à l'abrasion, à la déchirure, à la traction et à la perforation.

### NIVEAUX DE PERFORMANCE

Type d'essai	Norme	Performance
Résistance à l'abrasion	EN 530 méthode 2	>2000 cycles
Résistance au déchirement trapézoïdale	EN ISO 9073-4	>30 N
Résistance à la traction	EN ISO 13934-1	>800N
Résistance à la perforation	EN 863	>40N

N° intrastat : 39262000

*Bien plus que la sécurité®*  
More than just safety



Adresse postale : CS 40055 - 49170 - SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - France - E-mail : manulutex@manulutex.fr - Internet : www.manulutex.fr  
 Site de Champtocé-sur-Loire : Zone Artisanale du Mille - 49123 CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE - France - Tel : +33 (0)2 41 39 90 30 - Fax : +33 (0)2 41 39 99 11  
 Site de St-Germain-des-Prés : Zone Artisanale La Potherie - 49170 ST-GERMAIN-DES-PRÉS - Tel : +33 (0)2 41 39 90 30 - Fax : +33 (0)2 41 39 99 11  
 SAS au capital de 125 000 € - R.C.S. Angers B 332 107 036 (85 B 112) - Siret 332 107 036 00029 - APE 3299Z - TVA FR 73 332 107 036 - EORI FR 332 107 036 00029