

## Tablier JULIET sans manches (EPI de catégorie I)



### DOMAINE D'APPLICATION

Le tablier JULIET résiste aux produits d'entretien courants. Il est apprécié pour sa souplesse, sa légèreté et son excellente résistance à la déchirure. Plage de température d'utilisation : -30°C à +90°C.

**MATIÈRE :** polyuréthane sur support polyamide

### CARACTÉRISTIQUES

- **Coloris :** blanc, rouge, jaune, bleu et vert
- **Épaisseur :** 400 µm (± 10%)
- **Grammage :** 170 g/m<sup>2</sup> (± 10%)
- **Dimensions standard (largeur x hauteur en cm) :** 90 x 115

Tabliers équipés d'œillets et rondelles en inox.

Boucle de réglage en polypropylène alimentaire.

Crochet plastique détectable et élastique tressé polyester.



Blanc  
White

Rouge  
Red

Jaune  
Yellow

Bleu  
Blue

Vert  
Green

### NORMES ET DIRECTIVES

- Matière de base du tablier conforme au règlement **(CE) 1935/2004**, articles 3 et 4 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
- Matière de base du tablier conforme au règlement **UE 10/2011** concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Cet EPI peut-être mis en contact fortuit avec tous les types de denrées alimentaires.
- Tablier conforme à l'article 33 du règlement **REACH 1907/2006** concernant les produits contenant des substances préoccupantes et ses amendements.



### CONDITIONS DE NETTOYAGE

**Nettoyage :** par brossage à l'eau chaude savonneuse à 40°C ou dans un mélange d'eau et de détergent doux.

Ne pas utiliser de produits toxiques pour le nettoyage. **Rinçage :** à l'eau. **Séchage :** le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage. **Stockage :** à l'abri de la lumière dans un endroit sec et aéré. Le tablier doit être changé dès que sa surface présente des traces d'usure.

**Un tablier bien utilisé et bien entretenu dure plus longtemps!**

N° intrastat : 39262000

*Bien plus que la sécurité*  
More than just safety

## Tablier JULIET sans manches (EPI de catégorie I)



- Ce tablier est conforme au règlement (UE) EPI 2016/425 et la norme **NF EN 13688 : 2013**.
- Propriétés mécaniques revendiquées: résistance à l'abrasion, à la déchirure, à la traction et à la perforation.

### NIVEAUX DE PERFORMANCE

Type d'essai	Norme	Performance
Résistance à l'abrasion	EN 12947-2	>100 000 frottements
Résistance au déchirement trapézoïdale	EN ISO 9073-4	>40 N
Résistance à la traction	EN ISO 13934-1	>140 N
Résistance à la perforation	EN 863	>20 N

N° intrastat : 62102000

*Bien plus que la sécurité*  
More than just safety



Adresse postale : CS 40055 - 49170 - SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - France - E-mail : [manulutex@manulutex.fr](mailto:manulutex@manulutex.fr) - Internet : [www.manulutex.fr](http://www.manulutex.fr)  
Site de Champtocé-sur-Loire : 1 Rue du Mille - 49123 CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE - France - Tel : +33 (0)2 41 39 90 30 - Fax : +33 (0)2 41 39 99 11  
Site de St-Germain-des-Prés : Zone Artisanale La Potherie - 49170 ST-GERMAIN-DES-PRÉS - Tel : +33 (0)2 41 39 90 30 - Fax : +33 (0)2 41 39 99 11  
SAS au capital de 125 000 € - R.C.S. Angers B 332 107 036 (85 B 112) - Siret 332 107 036 00029 - APE 3299Z - TVA FR 73 332 107 036 - EORI FR 332 107 036 00029