Manulatex France

TUNIQUE T+ avec 1 ou 2 manche(s) (EPI de catégorie III)

DOMAINE D'APPLICATION

La TUNIQUE T+ 100% inox alimentaire est utilisée dans les industries de la viande, les établissements de restauration, la grande distribution, l'industrie du textile et bien d'autres domaines. Elle assure une protection contre les coupures, les coups de couteaux à main ou outils coupants à main.

MATIÈRE : Cotte de mailles en acier inoxydable alimentaire.

CARACTÉRISTIQUES

Buste :
- Diamètre du fil : 0,5 mm
- Diamètre intérieur des anneaux : 3 mm
- Diamètre extérieur des anneaux : 4 mm



Manche(s) :
- Diamètre du fil : 0,4 mm
- Diamètre intérieur des anneaux : 3,2 mm
- Diamètre extérieur des anneaux : 4 mm



Manches ultra-légères.

Points de fixation des sangles sur la tunique par platines en acier inoxydable.

Équipé d'une sangle de dos et d'une sangle de taille100 % polyuréthane (contact alimentaire selon le règlement UE 10/2011) et bouclerie en polyacetal.

Serrage poignet par ressort inox protégé dans un ourlet.

Platine inox vierge au dos (gravure personnalisée sur demande).

Possibilité d'ajouter un sur-tablier ou une housse pour un maximum d'hygiène et une facilité de nettoyage.

Manches ultra-légères pour un confort optimal !

NORMES ET DIRECTIVES

La tunique T+ est conforme au réglement (UE) **EPI 2016/425** (2016).

Buste : EN ISO13998 (2003) **niveau 2** de performance (adapté pour les opérations de désossage).

Manche(s) : **EN ISO13998** (2003) **niveau 1** de performance.

Organisme notifié ayant effectué la certification :
N° 2777 SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Co. Meath - D15 YN2P – Ireland

Organisme notifié de contrôle de la fabrication : N° 0333 AFNOR certification
11 rue Francis De Pressensé - 93571 - La Plaine Saint-Denis

CE 0333

CONDITIONS DE NETTOYAGE

Nettoyage/Désinfection : Le nettoyage de l'EPI peut être réalisé à l'aide d'un pistolet de nettoyage adapté, par trempage, par un brossage énergique ou en machine à laver. Dans tous les cas, l'eau additionnée de produit doit être à une température maximale de 63°C. Attention, la fiche technique du produit utilisé fait foi à une température d'eau maximum qui peut être plus faible. Une attention toute particulière sur le dosage et la température doit être observée dans le cas de produits alcalin Chlorés ou acides. Utiliser seulement des produits autorisés par les services vétérinaires. L'utilisation de chlore à forte dose et à haute température est déconseillée.

Désinfection : La désinfection à haute température peut se faire à l'eau claire d'un minimum de 82°C jusqu'à une température maximale de 90°C, en machine, par trempage ou aspersion.

Séchage et Stockage : Séchage forcé par ventilation d'air chaud ou naturel mais dans un endroit sec et bien aéré/ventilé. Stockage dans un endroit frais et sec.

N° intrastat : 73239390

Bien plus que la sécurité®
More than just safety

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

Adresse postale : CS 40055 - 49170 - SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - France - E-mail : manulatex@manulatex.fr - Internet : www.manulatex.fr
Site de Champtocé-sur-Loire : 1 Rue du Mille - 49123 CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE - France - Tel : +33 (0)2 41 39 90 30 -
Site de St-Germain-des-Prés : Zone Artisanale La Potherie - 49170 ST-GERMAIN-DES-PRÉS - Tel : +33 (0)2 41 39 90 30
SAS au capital de 125 000 € - R.C.S. Angers B 332 107 036 (85 B 112) - Siret 332 107 036 00029 - APE 3299Z - TVA FR 73 332 107 036 - EORI FR 332 107 036 00029

Manulatex France

TUNIQUE T+ avec 1 ou 2 manche(s) (EPI de catégorie III)

TAILLES ET RÉFÉRENCES

* hauteur mesurée du haut de l'épaule

Manches	Largeur x hauteur* (cm)	Référence	Poids (grammes)	Stature opérateur (cm)	Tour de taille / poitrine (cm)
Manche gauche 55 cm	56 x 85	**0XTU730.7M1.710XG3**	2120 g	148 - 165	90 - 120
Manche gauche 65 cm	56 x 100	**0XTU730.7M4.710XG5**	2390 g	158 - 200	
	56 x 115	**0XTU730.7M7.710XG5**	2580 g	165 - 220	
	64 x 115	**0XTU730.7L7.710XG5**	2940 g	165 - 220	100 - 140
Manche droite 55 cm	56 x 85	**0XTU730.7M1.710DX3**	2120 g	148 - 165	90 - 120
Manche droite 65 cm	56 x 100	**0XTU730.7M4.710DX5**	2390 g	158 - 200	
	56 x 115	**0XTU730.7M7.710DX5**	2580 g	165 - 220	
	64 x 115	**0XTU730.7L7.710DX5**	2940 g	165 - 220	100 - 140
Deux manches 55 cm	56 x 85	**0XTU730.7M1.710DG3**	2440 g	148 - 165	90 - 120
Deux manches 65 cm	56 x 100	**0XTU730.7M4.710DG5**	2700 g	158 - 200	
	56 x 115	**0XTU730.7M7.710DG5**	2870 g	165 - 220	
	64 x 115	**0XTU730.7L7.710DG5**	3240 g	165 - 220	100 - 140

N° intrastat : 73239390

Bien plus que la sécurité®
More than just safety

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

Adresse postale : CS 40055 - 49170 - SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - France - E-mail : manulatex@manulatex.fr - Internet : www.manulatex.fr
Site de Champtocé-sur-Loire : 1 Rue du Mille - 49123 CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE - France - Tel : +33 (0)2 41 39 90 30 -
Site de St-Germain-des-Prés : Zone Artisanale La Potherie - 49170 ST-GERMAIN-DES-PRÉS - Tel : +33 (0)2 41 39 90 30
SAS au capital de 125 000 € - R.C.S. Angers B 332 107 036 (85 B 112) - Siret 332 107 036 00029 - APE 3299Z - TVA FR 73 332 107 036 - EORI FR 332 107 036 00029