

TABLIER DE TRAITE À MANCHES



DOMAINE D'APPLICATION

Le tablier de traite est destiné à être utilisé pour la traite. Il résiste aux produits d'entretien courants dilués. Il est apprécié pour sa souplesse, sa légèreté et son excellente résistance à la déchirure. Plage de température d'utilisation : -30°C à +90°C.

CONDITIONS DE NETTOYAGE

Nettoyage : par brossage à l'eau chaude savonneuse à 40°C ou dans un mélange d'eau et de détergent doux. Ne pas utiliser de produits toxiques pour le nettoyage. **Rinçage** : à l'eau. **Séchage** : le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage. **Stockage** : à l'abri de la lumière dans un endroit sec et aéré. Le tablier doit être changé dès que sa surface présente des traces d'usure.

Un tablier bien utilisé et bien entretenu dure plus longtemps !

MATIÈRE

Polyuréthane sur support polyamide

CARACTÉRISTIQUES

- Coloris : bleu et vert
- Épaisseur : 400 µm (± 10%)
- Grammage : 170 g/m² (± 10%)
- Dimensions standards (largeur x hauteur en cm) :
 - **MEDIUM** : 90x115
 - **LARGE** : 100x115

2 grandes poches sur le devant

2 crochets tissu porte-gobelets

Fermeture arrière par crochet plastique détectable et élastique tressé polyester.

Serrage poignet en néoprène épaisseur 3 mm.

NORMES ET DIRECTIVES

Matière de base du tablier conforme au règlement **UE 10/2011** concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Cet EPI peut-être mis en contact fortuit avec tous les types de denrées alimentaires*.

Tablier conforme à l'article 33 du règlement **REACH 1907/2006** concernant les produits contenant des substances préoccupantes et ses amendements*.

(*) à l'exception du serrage néoprène.