

TABLIER DELTA MONOBLOC



DOMAINE D'APPLICATION

Le tablier DELTA monobloc est adapté à l'utilisation dans les industries agroalimentaires (haute résistance aux graisses animales et au sang).

CONDITIONS DE NETTOYAGE

Nettoyage : par brossage à l'eau chaude savonneuse à 40°C ou dans un mélange d'eau et de détergent doux. Ne pas utiliser de produits toxiques pour le nettoyage. **Rinçage** : à l'eau. **Séchage** : le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage. **Stockage** : à l'abri de la lumière dans un endroit sec et aéré. Le tablier doit être changé dès que sa surface présente des traces d'usure.

Un tablier bien utilisé et bien entretenu dure plus longtemps !

MATIÈRE

Film 100% polyuréthane

CARACTÉRISTIQUES

- Coloris : blanc, rouge, jaune, orange (uniquement en 300 µm), bleu, vert

- Épaisseur :

- 200 µm (± 10%)
- 300 µm (± 10%)

- Grammage :

- 250 g/m² (± 10%) pour 200 µm
- 350 g/m² (± 10%) pour 300 µm

- Dimensions standards (largeur x hauteur en cm) :

- 90x125
- 90x135
- 90x145

Tablier monobloc avec fixation arrière par nouage.

NORMES ET DIRECTIVES

Matière de base conforme au Règlement (CE) N°1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Matière de base du tablier conforme au règlement UE 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Cet EPI peut-être mis en contact fortuit avec tous les types de denrées alimentaires à l'exception des denrées alimentaires acides (pH inférieur à 4,5)

Tablier conforme à l'article 33 du règlement REACH N°1907/2006 et ses amendements concernant les produits contenant des substances préoccupantes et ses amendements.

Ne contient pas de phtalates, ni de silicone (et dérivés siliconés), ni de bisphénols.

